

## 目次

|  |    |
|--|----|
| ・ ON・OFFヒューズガス栓                          | 1  |
| ・ ON・OFFヒューズガス栓（取付部Rc $\frac{1}{2}$ 自在式） | 4  |
| ・ ON・OFFヒューズガス栓 Sシリーズ（ホースエンド横取り出しタイプ）    | 10 |
| ・ ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓                 | 14 |
| ・ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓                     | 24 |
| ・ 配管用フレキ管による施工例                          | 31 |
| ・ ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓の付属品の紹介          | 32 |
|  |    |
| ・ 可とう管ガス栓〈ボール式〉                          | 33 |
| ・ ワンプッシュタイプ可とう管ガス栓〈ボール式〉                 | 36 |
| ・ 可とう管ガス栓                                | 38 |
|  |    |
| ・ ねじガス栓〈ボール式〉                            | 42 |
| ・ ねじガス栓                                  | 45 |
| ・ 検査孔付ドレンホール付曲がりねじガス栓〈ボール式〉              | 46 |
|  |    |
| ・ 供給ユニット配管例・部品                           | 47 |
| ・ 検圧継手                                   | 50 |
| ・ コック座金                                  | 52 |
| ・ 灯油用コック・接続キット                           | 53 |

### 《注意事項》

ON・OFFヒューズガス栓と可とう管ガス栓、ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓は、ツマミ開閉操作が押し回しになっております。

真上より確実に押し回しをされます様をお願いします。